

# Bant Dokuma Tezgahı

CKM8

Ađır kemerlerin üretimi için



## CKM8

Bu seriye ait modellerimiz sağlam yapısı ile ağır ve çok ağır dokumaların üretimi için tasarlanmıştır. Böyle materyallerde özellikle zorlanan tarak vuruş kılavuzu, kumaş çekme ünitesi, eksantrikli pozitif çerçeve çekme vs. gibi makine parçaları güçlendirilmiş ve son derece dayanıklı hale getirilmiştir.

CKM8 dar dokuma makinesi özellikle ağır tip kemer ve kolonların, kenar örgülü (I-V) sistem ile üretilmesi için uygundur.

### Standart Donanım

- Eksantrikli pozitif çerçeve çekme; aynı anda iki birbirinden farklı rapor kullanılabilir
- Her bir iplik teli elektronik olarak kontrol edilebilir
- Her bir bant ayrı ayrı geride bırakılabilir (geciktirilebilir)
- Güvenlik amaçlı birimler

### İlave Donanım

- Yavaş çalıştırma motoru
- Çiftli bant çekme kılavuzu
- Bant sarım ünitesi
- Çağlık
- Bobin askısı



### Teknik Veriler

Tip		2/160	1/320
Dokuma kafa adedi		2	1
Dokuma tarak eni	mm	160	320
Azami bant genişliği (kılavuz değeri)	mm	145	300
Asgari bant genişliği (kılavuz değeri)	mm	40	130
Dokuma sistemi		I-V	I-V
Devir	vuruş/dak.	400	300
Eksantrik raporu		1 : 6 / 1 : 8 / 1 : 12	
Çerçeve adedi	azami	14	
Makine ebatları	Genişlik	795 mm	
	Azami uzunluk	4235 mm, Çağlık dahil	

Copyright © 1983 by Jakob Müller AG Frick  
5070 Frick Switzerland

İsviçrede basılmıştır. Her hakkı mahfuzdur.

İmtiyaz sahibinin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, tercüme veya bilgisayar diline çevirilemez.

Resimleri ve verileri içeren, bu katalog yön gösterici olarak dikkate alınmalı, sözleşmeye bağlantılı değildir.

**Geleceğin Makinaları ile  
Büyüleyici Şeritler ve Dar Dokumalar**

Rep.:



**Jakob Müller AG Frick**  
5070 Frick Switzerland  
Tel +41 62 8655 111  
Fax +41 62 8655 777  
www.mueller-frick.com

