窄幅织物织机

CKM8

用于生产厚重条带





CKM8

该型号系列结构极其坚固,用于生产重型窄幅织物和厚重条带。

织机部件特别加固,如钢筘驱动装置、织物卷取装置、积极式凸轮提综牵引等,都符合生产最厚重条带的需要。

CKM8 织机尤其适合于生产厚重带, 配合锁边系统 I-V。

标准配备

- 一 积极式提综和凸轮驱动;可同时使用两种不同的 循环
- 一 电子经纬监控
- 一 每条织物可单独回复
- 一 安全装置

特殊配备

- 一 慢速装置驱动
- 一 滚花双层落带装置
- 一 织物卷取装置



一 后架一 纱架

技术参数

型号		2/160	1/320
条带数		2	1
筘宽	毫米	160	320
最大织物宽度 (大约)	毫米	145	300
最小织物宽度 (大约)	毫米	40	130
织造系统		I–V	I–V
速度	打纬次数 / 分钟	400	300
凸轮循环		1:6/1:8/1:12	
综框数	最多	14	
机器尺寸	宽度 长度	795 毫米 4235 毫米,带纱架	

版权所有 © 1983 瑞士约科布 · 缪勒公司 5070 费力克 瑞士 约科布 · 缪勒机械制造 (中国)有限公司

在瑞士及中国印刷,版本所有

未经出版人许可,不得以任何方式重印、翻译或进行机器复制 此宣传资料内的照片、技术数据仅供参考,无合同约束力 欲求条带多变幻 缪勒织机必为伴





Jakob Müller AG Frick 5070 Frick Switzerland Tel +41 62 8655 111 Fax +41 62 8655 777 www.mueller-frick.com