

# 窄幅织物织机

NF53...VL/AL

生产粘扣带



## NF53...VL/AL

如今，粘扣带已广泛运用于各种领域，且使用范围日益扩展。这种粘扣带主要用于需立即粘合又可随时分开的部位，且没有任何损坏。例如：外套和内衣、运动服、家庭装饰及医用、运输和汽车工业。

粘扣带由两种不同的带子组成—毛圈带和弯钩带，两者组合产生一种难以置信的粘合效果。

瑞士约科布·缪勒公司使用织造工艺，研发粘扣带制造技术。

毛圈带和弯钩带在同一种织器上生产。将弯钩固定在条带上只需安装一个特殊加热器（VL型）。



NF53...AL 生产毛圈带（不含加热器）



NF53...VL 生产弯钩带（含加热器）

### 技术参数

基本型号    / VL 或 AL

每台机条带数

钢筘宽度（毫米）

织物宽度（毫米）

钢筘驱动

织造系统

纬密调节器

三相交流马达

开口运动机构

控制机构

循环长度

### NF53

6/42	4/66	2 / 130	2 / 150	2 / 210
6	4	2	2	2
34	62	135	150	210
30	55	127	147	190

平行运动

II（配辅助针）

6 – 23 纬 / 厘米

1.5 / 1.8 千瓦

Q 20

凸轮 / 花链片

凸轮 1 : 8, 花链片 16 – 48

版权所有 © 2000 瑞士约科布·缪勒公司

5070 费力克 瑞士

约科布·缪勒机械制造（中国）有限公司

在瑞士及中国印刷，版本所有

未经出版人许可，不得以任何方式重印、翻译或进行机器复制

此宣传资料内的照片、技术数据仅供参考，无合同约束力

欲求条带多变幻  
缪勒织机必为伴

Rep.:



**Jakob Müller AG Frick**

5070 Frick Switzerland

Tel +41 62 8655 111

Fax +41 62 8655 777

www.mueller-frick.com

