

窄幅织物织机

VARITEX V5L

生产弹性和非弹性条带



VARITEX V5L

该系列结构坚固，用于生产轻型弹性和非弹性条带

标准配备

- 每根纬纱和锁边线配 1 个张力器
- 成套织造工具，包括 1000 片综丝，1000 片停经片，480 片花链片配夹子及 200 根舌针（织造系统 I、II 和 III 用舌针）

特殊配备

- 扇形盘送纬
- 积极式送胶装置
- 包覆橡胶用送胶滚轮
- 挡纬钩
- 机台后落带装置
- 条带卷取装置
- 经纱架，3 排用于放置 3 x 4 个经轴，直径最宽 400 毫米，长度最长 300 毫米
- 纬纱张力架
- 计数器：电子控制，显示产量
- 前箱
- 后箱
- 工具
- 增补花链片、综丝、停经片及舌针

显著特点

- 由于结构坚固、电器配件少，无需经常保养
- 操作简便易行
- 机器理念多年来在世界市场上得以证明
- 专业的售后服务

技术参数

| 机型 | 4/110 | 8/50 | 12/30 |
|---------|-------------------------------------|------|-------|
| 条带数 | 4 | 8 | 12 |
| 最大箱宽，毫米 | 110 | 50 | 30 |
| 综框数 | 14 | 16 | 16 |
| 纬密范围 | 3.5-36.7 纬 / 厘米 | | |
| 卷取装置 | 双重下带辊，有防滑涂层或镀铬压辊 | | |
| 循环 | 16-48，花链片 | | |
| 送纬装置 | MÜTRANS®2，可选扇形盘 | | |
| 织造系统 | I: 纬纱织造 / II: 锁边线织造 / III: 纬线和锁边线织造 | | |
| 交流马达 | 1.1 千瓦，3 相，型号：V5M 4/65H 1.5 千瓦，3 相 | | |
| 电磁刹车装置 | 安装于织机的主轴上 | | |
| 中央润滑 | 全自动 | | |
| 尺寸，毫米 | 参阅 PZ8371 最低房间高度：2600 毫米 | | |
| 机器重量 | 净重 500 公斤 | | |



广泛的运用领域

- 弹性和非弹性带（文胸带、拉链带等）
- 装饰条带
- 服装滚边带
- 缎带
- 印刷商标带
- 轻型至中重型条带以及用于运动服、休闲服上的轻型带
- 绷带原料（医用）

版权所有 ©2015 瑞士约科布·缪勒公司
5070 费力克 瑞士

约科布·缪勒机械制造(中国)有限公司

在瑞士及中国印刷，版本所有

未经出版人许可，不得以任何方式重印、翻译或进行机器复制

此宣传资料内的照片、技术数据仅供参考，无合同约束力

欲求条带多变幻
缪勒织机必为伴

Rep.:



Jakob Müller AG Frick

5070 Frick Switzerland

Tel +41 62 8655 111

Fax +41 62 8655 777

www.mueller-frick.com

