

窄幅织物织机

VARITEX V5Ni

用于生产弹性和非弹性条带



VARITEX V5Ni

该系列结构坚固，用于生产轻型弹性和非弹性条带

标准配备

- 每根纬纱和锁边线配 1 个张力器
- 成套织造工具，包括 500 片综丝，500 片停经片，240 片花链片配夹子及 50 根舌针（织造系统 I、II 用舌针）

特殊配备

- 相应增加至 14-16 片综框
- 积极式送胶装置
- 包覆橡胶用送胶滚轮
- 挡纬钩
- 机台后落带装置
- 条带卷取装置
- 经纱架，2 排用于放置 2 x 4 个经轴，直径最宽 400 毫米，长度最长 300 毫米
- 纬纱张力架
- 计数器：电子控制，显示产量
- 前箱
- 后箱
- 工具
- 增补花链片、综丝、停经片及舌针
- 绳槽落带（50 毫米、30 毫米）

显著特点

- 由于结构坚固、电器配件少，无需经常保养
- 操作简便易行
- 机器理念多年来在世界市场上得以证明
- 专业的售后服务

广泛的运用领域

- 弹性和非弹性带（文胸带、拉链带等）
- 装饰条带
- 服装滚边带
- 缎带
- 印刷商标带
- 轻型至中重型条带以及用于运动服、休闲服上的轻型带
- 绷带原料（医用）



技术参数

机型	2/65	2/11	4/50	6/30	4/40*	6/20*
	H	0				
条带数	2	2	4	6	4	6
最大箱宽，毫米	65	110	50	30	40	20
综框数	12	10+4	12+4	12+4	12	12
纬密范围	3.5-36.7 纬 / 厘米					
卷取装置	双重下带辊，有防滑涂层或镀铬压辊					
循环	16-48，花链片					
送纬装置	MÜTRANS2（可选：铝合金盘）					
织造系统	I: 纬纱织造 II: 锁边线织造 III: 纬线和锁边线织造 * 仅 Z4/Z5: 配 2 根纬针					
交流马达	1.1 千瓦，3 相 型号 2/110: 0.75 千瓦，3 相 型号 2/65H: 1.5 千瓦，3 相					
电磁刹车装置	安装于织机的主轴上					
中央润滑	全自动					
尺寸，毫米	参阅 PZ8371/01 最低房间高度：2600 毫米					
机器重量	净重 225 公斤					

版权所有 ©2001 瑞士约科布·缪勒公司
5070 费力克 瑞士
约科布·缪勒机械制造（中国）有限公司

在瑞士及中国印刷，版本所有

未经出版人许可，不得以任何方式重印、翻译或进行机器复制

此宣传资料内的照片、技术数据仅供参考，无合同约束力

欲求条带多变幻
缪勒织机必为伴

Rep.:



Jakob Müller AG Frick
5070 Frick Switzerland
Tel +41 62 8655 111
Fax +41 62 8655 777
www.mueller-frick.com

