

Bandwebmaschine

VARITEX V5Ni

für elastische und
nicht-elastische Bänder



VARITEX V5Ni

Robuste Modellreihe für leichte elastische und nicht-elastische Bänder und Gurten.

Standardzubehör

- Konenlagergestell für 1 Konus pro Schuss- und Hilfsfaden
- Webpaket mit 500 Litzen, 500 Lamellen, 240 Kettengliedern mit Clips und je 100 Wirknadeln (Wirknadeln für Websysteme I, II und III)

Sonderzubehör

- Erweiterung auf 14 bzw. 16 Schäfte
- Positiver Gummitransport, einfach
- Gummirillenwalzen
- Schussrückhalte-Haken
- Bandtransport hinter die Maschine
- Bandaufwicklung
- Zettelgatter, 2 Felder für 2 x 4 Spulen, Ø max. 400 mm, Länge max. 300 mm
- für Weben ab Konen:
Konengatter / Bremstrommelgestell
- Webblätter
- Scheidblätter
- Werkzeug
- zusätzliche Kettenglieder, Litzen, Lamellen, Wirknadeln
- Kordelbanabzug (50 mm, 30 mm)

Wichtige Merkmale

- Wartungsarme Maschine dank robuster Bauweise und minimaler elektronischer Ausrüstung
- Einfach in Bedienung und Zugänglichkeit
- Ein Maschinenkonzept, das sich seit Jahren und in sämtlichen Weltmärkten bewährt
- Professioneller Kundendienst

Breites Anwendungsspektrum

- Elastische und nicht-elastische Bänder (Unterwäsche, Reissverschluss etc.)
- Dekorationsbänder
- Einfassbänder für Bekleidung
- Satinbänder
- Bänder für bedruckte Etiketten
- Leichte und mittelschwere Bänder und leichte Gurten für Sport- und Freizeitartikel
- Verbandstoff (Medizinaltechnik)



Technische Daten

Modelle	2/65H	2/110	4/50	6/30	4/40*	6/20*
Anzahl	2	2	4	6	4	6
Webstellen						
Webblattbreite mm	65	110	50	30	40	20
Anzahl Schäfte	12	10+4	12+4	12+4	12	12
Regulator	für 3,5 bis 36,7 Schüsse pro cm					
Bandabzug	Doppel-Walzen mit rutschfestem Überzug und verchromten Druckwalzen					
Rapport	16 – 48, Dessinkette					
Schussfaden-transport	MÜTRANS®2 (Option: Fächerscheiben)					
Websysteme	I: Schussfaden-Abbindung II: Hilfsfaden-Abbindung III: Schuss- und Hilfsfaden-Abbindung * nur Z4/Z5: mit 2 Schussfaden					
Drehstrom-Motor	1.1 kW, 3 Phasen Modell 2/110: 0,75 kW, 3 Phasen Modell 2/65H: 1,5 kW, 3 Phasen					
Elektromagnet-Bremse:	auf der Hauptwelle					
Zentralschmierung	automatisch					
Abmessungen	siehe PZ 8371 Min. Raumhöhe: 2600 mm					
Gewicht	netto 225 kg					

Copyright © 2001 by Jakob Müller AG Frick
5070 Frick Switzerland

Gedruckt in der Schweiz. Alle Rechte vorbehalten.

Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf kein Teil dieser Druckschrift auf irgendeine Weise reproduziert, übersetzt oder in eine Rechnermaschinensprache übertragen werden.

Dieser Prospekt enthält Abbildungen und Daten, die als richtungweisend zu betrachten und nicht vertragsbindend sind.

Rep.:



Faszination Band und Schmaltextilien Innovation Maschine

Jakob Müller AG Frick
5070 Frick Switzerland
Tel +41 62 8655 111
Fax +41 62 8655 777
www.mueller-frick.com

